



# Parquet Valençhène

bemart parquets

type : **parquet contrecollé**

pose : **en flottant ou en collé**

fiche-produit : 0M003-19991006

## Décor réalisable

Anglaise à coupes perdues

## Description

Lames composées d'une couche d'usure en bois noble formée d'une seule lamelle, d'un support latté et d'une feuille de contre-balancement. Le latté et le contre-balancement sont en bois résineux. L'assemblage des trois composants est obtenu par thermocollage. Le parement est légèrement chanfreiné sur les quatre côtés. Les finitions, aspect et protection du parement, sont réalisées en usine. L'assemblage des lames entre elles s'effectue par rainure et languette.

## Dimensions standard des lames

420, 660, 900 et 1320 x 90 mm (+ 0,3 - 0,1)

## Épaisseur de la lame de parquet

16 mm (± 0,3)

## Épaisseur de la couche d'usure

5 mm (± 0,1)

## Dimensions des lamelles

90 mm de large x long. de la lame (pleine lame)

## Poids

8,5 kg / m<sup>2</sup>

## Traitement du bois

Traitement insecticide préventif

## Classement UPEC

U2s P2 E1 C0

## Humidité à la livraison

Comprise entre 7 et 11%

## Compatibilité sol chauffant

En pose collée, ce parquet est compatible avec les sols chauffants à basse température ( $\leq 28^\circ \text{C}$ ). Résistance thermique  $< 0,110 \text{ kW/m}^2/\text{K}$ .



*Esthétique, dimensions traditionnelles, facilité d'entretien, brossage pour un aspect 'paillé' et une résistance augmentée, forte couche d'usure (5 mm) sont les qualités du Valençhène...*

## Mode de pose

En flottant ou en collé

## Nature de la couche d'usure, choix, finitions

Chêne	Campagne	Brossé, naturel
Chêne	Campagne	Brossé, teinté

## Traitement de surface

Standard usine : brossage pour un aspect paillé et résistant, et vernissage polyuréthane à 90 g/m<sup>2</sup>.

## Disponibilité

Tenu habituellement en stock

## Unité de vente\*

Paquet de 8 lames de longueurs fixes (420, 660, 900 et 1320 mm). Une livraison comporte des paquets de chaque longueur.

## Caractéristiques d'un paquet\*

	Dimensions	Surface	Poids
	L1320, l 180, h 65	0,950 m <sup>2</sup>	9,5 kg
	L 900, l 180, h 65	0,648 m <sup>2</sup>	6,5 kg
*susceptible de changements	L 660, l 180, h 65	0,475 m <sup>2</sup>	4,7 kg
	L 420, l 180, h 65	0,302 m <sup>2</sup>	3,0 kg

